

BANNO PACK SEALER

94W



特徴

- シールとカットが同時に出来る**ブロッカー一体式**
- シールが**エアーシリンダー**なのでシール圧が自由に調節できます。
- ヒーターブロックとバケット(台車)を**交換可能なカートリッジ**にしたことで、他品種生産に対応
- **小形**なので少ロットの製品でも場所を取りません。
- **シール時間制御**(タイマー)機能付きです。

製品仕様	
シール動作形式	単発型自動シールタイプ
駆動方式	エアー駆動
シール時間調整	タイマー
ヒーター容量	700W~1kW(注文時に決定)
温度管理方式	熱電対によるオンオフ制御
シールブロック	カートリッジタイプ(取り替え可能)
バケット(台車)	カートリッジタイプ(取り替え可能)
ヒーター刃先形式	コーティング&カートリッジタイプ(取り替え可能)
フィルムカット形式	トリミングタイプ(シール同時型)
フィルム送り	手動送り
容器最大寸法(mm)	角容器 140×140×高さ100
生産能力	約400~600/時 (作業人による誤差あり)
電源	AC100V
エアー源	0.4kW
外寸法(mm)	幅800×奥770×高790

カタログの仕様は予告なく変更することがございますので、ご了承下さい。

 **バンノー株式会社**

本社 〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守6丁目2-21
TEL: 06-6659-2231 FAX: 06-6661-0761
Mail: info@banno-pack.co.jp
URL: <http://www.banno-pack.co.jp/>

AGENT