

Banno New Seal System

●バンノーニューシールシステム●

SEセミオート3型 エアーシール機

製品仕様	
シール動作形式	卓上型エアーシールタイプ
シール時間調整	デジタルタイマー(1/100秒設定)
ヒーター容量	600W～1kW(注文時に決定)
温度管理方式	熱電対によるPID制御
シールブロック	カートリッジタイプ(取り替え可能)
ヒーター刃先	コーティング(取り換え可能)
フィルムカット形式	トリミングタイプ
フィルム送り	自動送り(速度可変)
容器最大寸法(mm)	角容器 140×140×高さ100
生産能力	約400～600/h
電源	AC100V
エアー源	0.4kW
外寸法(mm)	幅540×奥770×高830



特長

- バケット(台車)を押し込むだけで、シールとカットが同時に動作します。
- シールがエアーシリンダーなのでシール圧、シール時間が自由に調節。
- ヒーターブロックとバケット(台車)を容易に交換、他品種生産にも対応。
- 小型シール機なので少ロットの生産でも場所を取りません。
- フィルム送り量、フィルム送り速度、調節可能。

カタログの仕様は予告なく変更することがございますので、ご了承下さい。

 **バンノー株式会社**

本社 〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守6丁目2-21
TEL: 06-6659-2231 FAX: 06-6661-0761
Mail: info@banno-pack.co.jp
URL: <http://www.banno-pack.co.jp/>

AGENT