

BANNO PACK SEALER

BN-03 3M



特徴

- シールとカットが同時に出来る**ブロッカー**一体式
- モーターによる**シール動作**、**バケット自動出入**、**フィルム自動送り**で作業を効率化
- ヒーターブロックとバケット(台車)を**交換可能なカートリッジ**にしたことで、他品種生産に対応
- **小形**なので少ロットの製品でも場所を取りません。

製品仕様	
シール動作形式	単発型自動シールタイプ
駆動方式	モーター駆動
シール時間調整	タイマー
ヒーター容量	450W
温度管理方式	熱電対によるオンオフ制御
シールブロック	カートリッジタイプ(取り替え可能)
バケット(台車)	カートリッジタイプ(取り替え可能) モーター自動出入
ヒーター刃先形式	コーティング&カートリッジタイプ (取り替え可能)
フィルムカット形式	トリミングタイプ(シール同時型)
フィルム送り	モーター自動送り (エンコーダ&タイマー)
容器最大寸法(mm)	角容器 130×95 丸容器 φ100(標準仕様) 丸容器 φ120(特別仕様で対応)
生産能力	約300~400/時 (手動のため作業人による誤差あり)
電源	AC100V
外寸法(mm)	幅300×奥590×高750

カタログの仕様は予告なく変更することがございますので、ご了承下さい。

 **バンノー株式会社**

本社 〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守6丁目2-21
TEL: 06-6659-2231 FAX: 06-6661-0761
Mail: info@banno-pack.co.jp
URL: <http://www.banno-pack.co.jp/>

AGENT